

## AUTOGEAR POWER TX 75W-80

Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло

**AUTOGEAR POWER TX 75W-80** – это высококачественное, экономящее топливо, синтетическое термоустойчивое трансмиссионное масло с длительным сроком службы, разработанное для легковых и коммерческих автомобилей с механической коробкой передач, оснащенных различными синхронизаторами, в том числе новейших моделей на основе углерода.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, **AUTOGEAR POWER TX 75W-80** обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Улучшенные смазывающие свойства обеспечивают повышенную экономию топлива.
- Исключительные несущие характеристики.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Превосходная текучесть при низкой температуре обеспечивают более плавное переключение передач при низких температурах.
- Хорошее зацепление шестерен с различными материалами синхронизаторов, включая новейшие модели на основе углерода.
- Хорошие фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

**AUTOGEAR POWER TX 75W-80** превышает следующие критерии качества:

API GL-5

MB 235.4

Volvo 97305

MAN 341 E3

MAN 341 Z4

Iveco

Renault B0032/2

Eaton Europe

ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K

### Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс SAE		SAE J3000	75W-80
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	862
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	58,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	9,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	155
Вязкость по Брукфильду при -40°C	сП	ASTM D2983	150000
Точка вспышки в приборе Кливленда	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-39